

XF FAR – Dálková přeprava

Provedení exteriéru kabiny

- Space Cab, Super Space Cab
- Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
- Přední nebo zadní světla jsou halogenová nebo světla LED
- Světla pro denní svícení se 4 diodami LED
- Volitelná mlhová světla kombinovaná se světly pro zatáčení
- Volitelné reflektory Skylight pro kabinu Super Space Cab
- Volitelné vnější sluneční clony pro kabinu Space Cab
- Volitelné přední pneumatické odpružení kabiny

Provedení interiéru kabiny

- Plně nastavitelná sedadla se vzduchovým odpružením
- Výběr z individuálních barevných schémat interiéru a ozdobných ornamentů
- Elektricky ovládané střešní okno
- Spodní lůžko s volitelnou matrací Xtra Comfort s taškovými pružinami
- Nosič zavazadel pro uskladnění zavazadel nebo volitelné horní lůžko sloužící pro spánek / prostor pro uložení zavazadel
- Více než 650 litrů úložného prostoru pod spodním lůžkem; volitelné uspořádání zahrnuje 65litrovou úložnou zásuvku a schránku s 42litrovou chladničkou
- Automatická regulace teploty, volitelně klimatizace kabiny
- Přídavné vytápění kabiny s časovačem
- Filtr částic nasávaného vzduchu (pylový filtr)
- Volitelný systém autorádia nákladního vozidla a telefonu TruckPhone
- Různé možnosti pro napájení příslušenství
- Řízení stability vozidla (VSC)
- Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA)
- Imobilizér motoru; různé možnosti pro výstražné systémy proti krádeži
- Tempomat; adaptivní tempomat s funkcí varování před kolizí; systém varování při opuštění jízdního pruhu
- Možnosti pro prediktivní tempomat, čelní a boční kamerové systémy
- Volitelný noční zámek DAF Night Lock
- Systém DAF Connect

Odpružení a nápravy

- Přední: 8 t, 163 N, listové odpružení
- Volitelné přední 8t vzduchové odpružení
- Zadní náprava SR1344, SR1347 nebo HR1356: 11,5 + 6,7, 11,5 + 7,5 t nebo 12,0 + 7,4 t, vzduchové odpružení
- Zvedací zařízení pro vlečenou zadní nápravu
- Uzávěrka diferenciálu
- Volitelně: sledování zatížení nápravy

Kola a pneumatiky

- Volitelné ocelové disky kol nebo hliníková kola
- Různé značky a velikosti pneumatik a dezény běhounů
- Rozměry rezervní pneumatiky: 315/70R22,5
- Volitelně: náhradní kolo s držákem

Poháněcí soustava

- Výkon motoru 330 kW (449 k), max. točivý moment 2 300 Nm
- Volitelně: 315 kW (428 k), 355 kW (483 k) nebo 390 kW (530 k)
- Automatizovaná převodovka TraXon s funkcemi Hill Start Aid, EcoRoll, režim Eco a FastShift
- Protiprokluzový systém (ASR) a regulace brzdného momentu motoru
- Vypnutí motoru z volnoběhu

Brzdový systém

- Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu
- Pokročilý nouzový brzdový systém (AEBS)
- Volitelná motorová brzda MX Engine Brake anebo intardér ZF
- Válce pružinové brzdy na přední nápravě

Podvozek

- Různé kombinace rozvoru / zadního převisu
- Různé objemy nádrží, rozměrů a poloh. Nádrž kapaliny AdBlue o objemu 130 litrů vlevo, volitelně objem 130 litrů na levé straně
- Třídílné, vstřikováním lité polypropenové zadní blatníky
- Alternátor 80 A, akumulátory 230 Ah, volitelně 120A alternátor
- Volitelné bílé pracovní světlo nebo dioda LED
- Volitelně: dva zakládací klíny
- Boční obrysová světla
- Konektory pro doplňkové vybavení
- Levé přední sání vzduchu na přední straně kabiny
- Sledování energie akumulátoru
- Volitelně k dispozici různé přípravy BDF

Tažné zařízení

- Závěs tažného zařízení + spojka D13.7
- Vzduchová přípojka přívěsu „P“
- Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků

Služby

- Slouží pro minimalizaci rizika neplánovaných prostojů:
 - Služba ITS: nonstop podpora při poruše
 - Smlouvy na opravy a údržbu (DAF MultiSupport)
- PACCAR Financial: pro řešení financování šitá na míru

V závislosti na konfiguraci vozidla se může stát, že konkrétní zvláštní výbava nebude k dispozici. Dostupnost a specifikace tohoto vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit. Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti DAF. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

XF FAR Dálkový

ČISTÁ DOKONALOST



Poznámka: standardní barva kabiny je Brillantově bílá. Tento obrázek nezakládá žádná práva.

Model XF FAR – Optimalizován pro dálkovou silniční přepravu

Podvozek XF FAR nabízí vysoké užitečné zatížení prostřednictvím nízké pohotovostní hmotnosti. Kapacity nádrže až 1490 litrů a možnosti velkého objemu nákladu podporují efektivní dálkovou silniční přepravu. Vynikající jízdní vlastnosti, například díky spolehlivému motoru MX, robustní přední a zadní nápravě, inteligentním převodovým stupňům a torzní tuhosti podvozku – to vše činí z jízdy modelem XF FAR opravdové potěšení.

Bezpečný

Bezpečnostní systémy, jako je například adaptivní tempomat s funkcí výstrahy před čelním nárazem a pokročilý nouzový brzdový systém, integrované do adaptivního tempomatu, a také systém řízení stability vozidla, varování před opuštěním jízdního pruhu, noční zámek DAF Night Lock a ochrana nákladního prostoru zajišťují nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Pohodlný

Prostorný, velmi praktický interiér, který se snadno čistí, s luxusním obložením a nápadným novým špičkovým spínačem pro řízení veškerých funkcí, například klimatizace a osvětlení, nabízí při jízdě prvotřídní pohodlí a uvolněné prostředí, kde může řidič pobývat a přespávat – a má k dispozici spoustu místa pro uložení osobních věcí.

Spolehlivý

Použití vysoce kvalitních materiálů, jako jsou nerozbitné kryty světlometů Lexan a zcela pozinkované ocelové nárazníky, stejně jako osvědčená technologie motoru, přispívají k maximální provozuschopnosti vozidla.



Hospodárny

Inteligentní funkce, jako jsou režimy Eco mode, EcoRoll a prediktivní tempomat podporují nejnižší možnou spotřebu paliva. Interaktivní asistenti hodnocení jízdního stylu řidiče od společnosti DAF navíc poskytují komplexní zpětnou vazbu a pokyny pro řidiče s cílem dosáhnout co nejekonomičtějšího stylu jízdy.

Úsporný

Propracované uspořádání podvozku umožňuje montáž součástí na různá místa podvozku. Je možné specifikovat různé typy přípravy hardwaru pro rychlou montáž nástavby na vozidlo. K dispozici jsou různé konektory, které slouží k úplné integraci funkcí vozidla a nástavby.

Specializovaný

Je snadné zajistit přepravu chlazeného či mraženého zboží, a to díky speciálnímu nepřímému přednímu PTO motoru, které poslouží jako pohon hydraulického čerpadla nebo pro a generátorem poháněnou chladicí jednotku. Aplikace pro výměnné nástavby jsou dodávány s výkonným systémem odpružení, což zajišťuje rychlé a plynulé zvedání a spouštění podvozku. Volitelné hliníkové vzduchové nádrže mohou ještě zvýšit užitečné zatížení u aplikací BDF.

Vysoká kapacita zatížení

Podvozek byl vyvinut tak, aby se minimalizovala hmotnost a maximalizovalo užitečné zatížení. Vysoká hrubá hmotnost jízdních souprav a flexibilní použití přívěsů umožňují podstatně zvýšit objem nákladu (více než 15 m³ pro modely Low Deck) v porovnání se soupravou skládající se z tahače a návěsu.

